

## La nueva referencia para la venta de bebidas frías

En un punto Vending las bebidas frías son siempre uno de los servicios mas solicitados, por ello Jofemar ha diseñado una serie de máquinas expendedoras de refrescos con todas las garantías de fiabilidad y buen funcionamiento que ponen a nuestros productos a la cabeza del mercado

Su diseño robusto garantiza la mayor resistencia contra el vandalismo, construida con los mejores materiales su instalación es segura contra intentos de robo

Un contenedor diseñado para mantener el producto en las mejores condiciones con el mínimo consumo eléctrico, con la máxima capacidad de almacenamiento en canales verticales o rampas

Rápida instalación y programación, de sencillo manejo pero con todos los avances tecnológicos que hoy en día resultan necesarios para obtener la máxima rentabilidad en una explotación

## A nova referência para a venda de bebidas frias

Num ponto de Vending as bebidas frias são sempre um dos serviços mais solicitados, por isso a Jofemar desenhou uma série de máquinas distribuidoras de refrescos com todas as garantias de fiabilidade e bom funcionamento que colocam os nossos produtos na vanguarda do mercado.

A sua concepção robusta garante a resistência total contra o vandalismo; construída com os melhores materiais, a sua instalação é segura contra tentativas de roubo.

Um recipiente concebido para manter o produto nas melhores condições com a máxima capacidade de armazenamento em canais verticais ou em rampas.

Instalação e programação rápidas, de simples manuseamento, mas com todos os avanços tecnológicos que são necessários hoje em dia para a obtenção da máxima rentabilidade de uma empresa.



Monedero Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda  
Porta-moedas Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda



Expositor de producto y monedero de 5 tubos Jofemar J2000 MDB  
Expositor do produto e porta-moedas de 5 tubos Jofemar J2000 MDB



Monedero Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda  
Porta-moedas Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda

# AGUA

Panel publicitario Painel publicitário	1688 x 620 mm.
Nº canales Nº de canais	Dos canales de botellas de 1,5 l. Two 1,5 litre bottle channels
Capacidad Capacidade	66 botellas de 1,5 l. 66 1,5 litre bottles
Dimensiones Dimensões	1780 x 785 x 530 mm.
Peso Weight	220 Kg.
Alimentación Alimentação	220V (opcional 110V) 220V (optional 110V)
Refrigerante Grupo de frío	R-134 A Libre de CFC CFC free R-134 A
Protocolos Vending Protocolos Vending	MDB o Ejecutivo MDB o Executive

# 272

Panel publicitario Painel publicitário	1688 x 560 mm.
Nº canales Nº de canais	Hasta 8 canales de latas Up to 8 tin can channels
Capacidad Capacidade	Hasta 272 latas Up to 272 cans
Dimensiones Dimensões	1780 x 725 x 530 mm.
Peso Weight	210 Kg.
Alimentación Alimentação	220V (opcional 110V) 220V (optional 110V)
Refrigerante Grupo de frío	R-134 A Libre de CFC CFC free R-134 A
Protocolos Vending Protocolos Vending	MDB o Ejecutivo MDB o Executive

# 600

Panel publicitario Painel publicitário	1699 x 753,5 mm.
Nº canales Nº de canais	Hasta 10 Up to 10
Capacidad Capacidade	Hasta 600 latas o 324 botellas Up to 600 cans or 324 bottles
Dimensiones Dimensões	1825 x 1000 x 856 mm.
Peso Weight	340 Kg.
Alimentación Alimentação	220V (opcional 110V) 220V (optional 110V)
Refrigerante Grupo de frío	R-134 A Libre de CFC CFC free R-134 A
Protocolos Vending Protocolos Vending	MDB o Ejecutivo MDB o Executive

### Ficha técnica

#### Características técnicas:

- Motor refrigerador con termostato regulable
- Panel publicitario iluminado
- Preparadas para telemetría, incluyendo lectura de contabilidades, ventas, incidencias y cambios de opciones de programación de forma remota.
- Contabilidad y control de ventas, así como salida de datos vía RS-232-C.

#### Construcción y dimensiones:

- Exterior en acero galvanizado de 1.5mm de espesor, tratado contra la corrosión y el oxido
- Sistema de aislante térmico de poliestireno expandido
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca
- Hucha de gran capacidad

#### Programación:

- Programación general in situ mediante teclado de máquina
- Terminal portátil de programación con funciones de clonación de máquinas y trabajo en bases de datos de estas
- Telemetría (Modem o Fonovending, en sus versiones de línea o serie) mediante software Jofemar "Vending track"
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades

#### Aceptación de moneda:

- Monedero Jofemar J2000 suministrado de serie con conexión para protocolo Ejecutivo o MDB, 5 tubos para hasta 5 valores de moneda, validador T12 con los sistemas mas fiables contra el fraude

#### Opciones:

- Lector de billetes
- Lector de tarjetas
- FonoVending
- Diversos kits de canal para productos fuera de los tamaños Standard

#### Sistemas de carga y extracción:

- Artic:

Canales verticales o zigzag  
Llenado directo del canal  
Sistema de extracción por cuna giratoria en la base de cada canal  
Renovación continúa de producto nuevo: dispensa los productos según el orden de llenado (sistema FIFO)

- Multipack:

Tambores horizontales con espiral interna  
Compuerta de carga en cada tambor  
Durante la carga el tambor gira en los dos sentidos y mantiene el producto frío en la última vuelta de la espiral, estos son dispensados en primer lugar

### Ficha técnica

#### Características técnicas

- Motor de refrigeração com termostato regulável
- Painel publicitário iluminado
- Preparadas para telemetría, incluindo leitura de contagens, vendas, problemas e alterações de opções de programação, por sistema remoto.
- Contagem e controlo de vendas, bem como saída de dados via RS-232-C.

#### Construção e dimensões:

- Exterior em aço galvanizado de 1,5mm de espessura, com tratamento anti-corrosão e anti-oxidação.
- Sistema de isolamento térmico de poliestireno expandido
- Fecho com barra de ferro e três pontos de fixação, com fechadura de segurança e banda anti-alavanca
- Mealheiro de grande capacidade

#### Programação

- Programação geral in situ com o teclado da máquina
- Terminal portátil de programação com funções de "clonagem" de máquinas e trabalho nas bases de dados das mesmas
- Telemetria (Modem ou Fonovending, nas suas versões de linha ou série) mediante software da Jofemar "Vending track"
- Armazenamento e extração integrais de contagens

#### Aceitação de moeda

- Porta-moedas Jofemar J2000 fornecido de série com ligação para protocolo Ejecutivo o MDB, 5 tubos para até 5 valores de moeda, validador T12 com os sistemas mais fiáveis contra a fraude

#### Opções

- Kits opcionais:
- Leitor de notas
- Leitor de cartões
- FonoVending
- Diversos kits de canal para produtos fora dos tamanhos Padrão

#### Loading and delivery systems:

- Artic:

Canais verticais ou em ziguezague  
Enchimento directo do canal  
Sistema de extração por calço giratório na base de cada canal  
Renovação continua de produto novo: fornece os produtos segundo a ordem de enchimento (sistema FIFO)

- Multipack:

Tambores horizontais com espiral interna  
Porta de carregamento em cada tambor  
Durante o carregamento o tambor gira nos dois sentidos e mantém o produto frio na última volta da espiral, sendo este fornecido em primeiro lugar

#### Tabla de capacidades MULTIPACK

ALTURA TAMBOR	ALTURA MAX. PROD.	ANCHURA DE PRODUCTO POR ESPIRAL	CAPACIDAD POR ESPIRAL	CAPACIDAD MÁQUINA
260mm Hasta 5 Tambores por Máquina.	235 mm.	048 A 057	048 90 ud.	490 ud.
		057 A 066	057 73 ud.	365 ud.
		066 A 075	066 56 ud.	280 ud.
216mm Hasta 6 Tambores por Máquina.	190 mm.	048 A 057	048 90 ud.	540 ud.
		057 A 066	057 73 ud.	420 ud.
		066 A 075	066 56 ud.	306 ud.
185mm Hasta 7 Tambores por Máquina.	160 mm.	048 A 057	048 90 ud.	630 ud.
		057 A 066	057 73 ud.	511 ud.
		066 A 075	066 56 ud.	392 ud.
162,5mm Hasta 8 Tambores por Máquina.	140 mm.	048 A 057	048 90 ud.	720 ud.
		057 A 066	057 73 ud.	560 ud.
		066 A 075	066 56 ud.	408 ud.

#### MULTIPACK Tabela de capacidades


ALTURA DO TAMBOR	ALTURA MAX. DO PRODUTO	LARGURA DO PRODUTO POR ESPIRAL	CAPACIDADE POR ESPIRAL	CAPACIDADE MÁQUINA
260mm Até 5 tambores por máquina	235 mm.	048 A 057	048 90 unidades	490 unidades
		057 A 066	057 73 unidades	365 unidades
		066 A 075	066 56 unidades	280 unidades
216mm Até 6 tambores por máquina	190 mm.	048 A 057	048 90 unidades	540 unidades
		057 A 066	057 73 unidades	420 unidades
		066 A 075	066 56 unidades	306 unidades
185mm Até 7 tambores por máquina	160 mm.	048 A 057	048 90 unidades	630 unidades
		057 A 066	057 73 unidades	511 unidades
		066 A 075	066 56 unidades	392 unidades
162,5mm Até 8 tambores por máquina	140 mm.	048 A 057	048 90 unidades	720 unidades
		057 A 066	057 73 unidades	560 unidades
		066 A 075	066 56 unidades	408 unidades

#### Capacidades para máquinas ARTIC

<b>ARTIC 600</b>
600 Latas 324 Botellas 0,5L 60 Latas por canal y 54 botellas 0,5L en configuraciones combinadas para ambos formatos.
<b>ARTIC 272</b>
272 Latas 136 Botellas de 0,5L 54 Latas por canal y 16 botellas 0,5L en configuraciones combinadas para ambos formatos.
<b>ARTIC AGUA</b>
66 botellas de 1,5L

#### Capacidades para máquinas Artic:

<b>ARTIC 600</b>
600 Latas 324 Garrafas 0,5L 60 Latas por canal o 54 garrafas nas configurações combinadas para ambos os formatos.
<b>ARTIC 272</b>
272 Latas 136 Garrafas de 0,5L 54 Latas por canal ou 16 garrafas 0,5L nas configurações combinadas para ambos os formatos.
<b>ARTIC AGUA</b>
66 garrafas de 1,5L



Monedero Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda  
Porta-moedas Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda



Tambores horizontales con espiral interna  
Tambores horizontais com espiral interna

# multipack

Panel publicitario Painel publicitário	1700x 574 mm.
Nº canales Nº de canais	De 5 a 8 dependiendo del producto 5 to 8 (depending on product)
Capacidad Capacidade	Hasta 392 latas Up to 392 cans
Dimensiones Dimensões	1920 x 731 x 950 mm.
Peso	340 Kg.
Alimentación Alimentação	220V (opcional 110V) 220V (optional 110V)
Refrigerante Grupo de frío	R-134 A Libre de CFC CFC free R-134 A
Protocolos Vending Protocolos Vending	MDB o Ejecutivo MDB o Executive

## El Vending en versión multienvase

Con la premisa de aumentar la capacidad de carga y poder dispensar todos los diferentes formatos de refrescos ya sea en botella, lata o brick, Jofemar ha desarrollado la máquina Multipack

Cada día están son mas comunes diferentes envases de refrescos en el mercado y los sistemas Vending tradicionales limitan la capacidad de venta de estos, en la Multipack su sistema de tambores intercambiables y su extracción horizontal posibilita incorporar en su explotación los últimos productos demandados por el consumidor

Un revolucionario concepto que como siempre cuenta con todos los avances tecnológicos fruto de la constante investigación que Jofemar realiza en sistemas Vending

## O Vending na versão Multiembalagem

Tendo por premissa aumentar a capacidade de carregamento e poder fornecer todos os diferentes formatos de refrescos quer seja em garrafa, em lata ou em "brick", a Jofemar desenvolveu a máquina Multipack.

Diariamente, são mais comuns no mercado diferentes embalagens de refrescos e os sistemas de Vending tradicionais limitam a capacidade de venda dos mesmos, na Multipack o seu sistema de tambores substituíveis e a sua extração horizontal permitem incorporar na sua empresa os produtos mais recentes solicitados pelo consumidor.

Um conceito revolucionário que, como sempre, conta con todos os avanços tecnológicos fruto da investigação permanente que a Jofemar realiza em sistemas de Vending.